

# マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)

MICRO VISES TOOLING BLOCK WITH MICRO VISES No.E-1400

RoHS対応

NEW

ERON®

INTERNATIONAL TRIAG



**材質** バイス:SCM440 相当 イケール:アルミ

**熟処理** バイスのみ

本体:焼入 HV650 以上

□金:焼入 HV650 以上 (MCZ-L-PRG のみ)

**表面処理** バイス:黒染 イケール:アルマイト処理

**付属品** バイス取付け用ボルト (M5x17 4個 1組):8セット  
イケール取付け用ボルト (M5x16):3個





- ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
- ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
- マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。

※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。

※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット仕様です。

※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。

※出荷時にイケールとバイスは組み付いておりません。お客様にて組付けをお願いいたします。




## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	口幅	口深	口開	最大操作トルク N・m	最大締付力 KN	取付バイス型式	A	B	質量 kg	価格
146089	TBMCZ40L3013-3	40	2.2	3~13	7	8	MCZ40L30PRG13	55.8	127.2	1.8	291,000
* 146088	TBMCZ40L3022-3	40	2.2	12~22	7	8	MCZ40L30PRG22	55.8	127.2	1.8	291,000
146090	TBMCZ40L3031-3	40	2.2	21~31	7	8	MCZ40L30PRG31	55.8	127.2	1.8	291,000
146091	TBMCZ40L3006-3	40	0~ 2.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W06	53.9	125.9	1.8	291,000
146092	TBMCZ40L3010-3	40	0~ 6.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W10	57.6	128.5	1.9	291,000
146093	TBMCZ40L3020-3	40	0~16.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W20	67	135	2.2	291,000

## 使用例



使用機械:立形マシニングセンタ+傾斜ロータリーテーブル  
ワーク取付数:3ヶ

治具取付システム  
(Q-ロケット)

治具ベース

クレーティング  
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具