このデータは、総合カタログFriendsNo.219(2018年6月発行)のものです。
訂正・変更がある可能性がございますので、Webサイトの正誤表をご確認の上、ご利用くださいませ。

ネオ グリップセンサー付(空圧式) RoHS対応 NEW

NEO GRIP No.E-1403

付属品 先端用口金(グリップタイプ):2個 (口金付タイプのみ)
ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG4(2個1組):2組 (口金付タイプのみ)
取付け用位置決めボルト:2個
取付け用六角穴付きボルト:2個

- ワークサイズ・形状により各種口金交換が可能(一部オプション)です。
- 口金ベースの向きを変えて口開きを長くできます。
(最大時 62mm→90mm)
- グリップ爪で強力にワークをクランプします。
- 繰返し位置決め精度±0.02。
- ワークは常に中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
- 作動用の空圧配管は側面又は底面のどちらからでも可能です。
- 2個の円柱形近接スイッチ:PE1-CS1R5D(富士電機機器制御株式会社製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。



■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	口金	ストローク(片側) mm	締付力KN	最高使用圧力 MPa	質量kg	価格
136865	NEPGS-75-160	付	3	16KN(0.6MPa時)	0.9	16.3	730,000
136867	NEPS-75-160	無	3	16KN(0.6MPa時)	0.9	15.8	680,000

■近接スイッチ検出イメージ



	近接① WC U C	近接② WC C U
U (アンクランプ)	OFF	ON
WC (クランプ)	ON	ON
C (ワーク無し)	ON	OFF

近接スイッチでは上記3つの条件の組合せにより検出を行います。
ワーク毎に本体内蔵の近接スイッチ用ドグ(検出体)を調整することで、3つの条件を検出出来るように調整が必要です。
ワーク寸法のバラツキによっては使用出来ない場合がございます。

■参照ページ

ネオ グリップ(空圧式)用口金

P.1277 ▸