

サイドジャッキ

RoHS対応

SIDE JACKS No.E-9363



材質 A型・B型:S45C/E型・F型:S45C

熱処理 A型・B型:焼入/E型・F型:調質

表面処理 黒染め

- T溝に差し込むだけ。
- 横からの切削抵抗を受けるのに便利です。

仕様・価格表

* 標準在庫品 * 在庫限りで廃番

A型 タップ穴が斜めに開いています。勾配のついた製品に適しています。ストップパボルト付

オーダーNo.	No.	適合T溝	*クランプ位置	質量kg	価格
* 905167	SID14A	14	20,45	0.34	4,820
* 905168	SID16A	16	45,70	0.65	6,200
* 905169	SID18A	18	40,65	0.90	7,100
* 905170	SID20A	20	55,80	1.80	11,300
* 905171	SID22A	22	55,80	1.85	11,300
* 905172	SID24A	24	45,95	3.60	18,100
* 905173	SID28A	28	45,95	3.70	18,100



A型



B型

B型 タップ穴がテーブルに対し水平になるように開いています。ストップパボルト付

オーダーNo.	No.	適合T溝	*クランプ位置	質量kg	価格
* 905174	SID14B	14	20,45	0.34	18,100
* 905175	SID16B	16	45,70	0.65	4,170
* 905176	SID18B	18	40,65	0.90	6,200
* 905177	SID20B	20	55,80	1.80	7,100
* 905178	SID22B	22	55,80	1.85	11,300
* 905179	SID24B	24	45,95	3.60	11,300
* 905180	SID28B	28	45,95	3.70	18,100
					18,100



E型



F型

E型 大型加工機向けです。

オーダーNo.	No.	適合T溝	*クランプ位置	質量kg	価格
* 951930	SID20E	20	95,130	3.3	34,300
* 951931	SID22E	22	95,130	3.4	34,800
* 951932	SID24E	24	95,130	3.5	38,500
* 951933	SID28E	28	95,130	4.5	41,400

F型 大型加工機向けです。ステップ部をクランプすることにより、より強力に切削抵抗を受けれます。



オーダーNo.	No.	適合T溝	*クランプ位置	質量kg	価格
* 951934	SID22F	22	95,130	3.1	37,400
* 951935	SID24F	24	95,130	3.2	40,800
* 951936	SID28F	28	145,180	4.1	44,000
* 951937	SID32F	32	145,180	4.2	45,700

*クランプ位置は、T溝差し込み部の段からの参考値です。


■使用方法

T溝に差し込んで使用します。

A型




B型



E型

ステップ部をクランプすることにより、より強力に切削抵抗を受けれます。



F型