防振ウェッジマウントPKD（ボルトスルータイプ） RoHS対応

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT　No.E-9926



材　質　本体：FC250　底面プレート：防振プレートB0
表面処理　本体：塗装　耐熱温度　－20℃～＋80℃

- 機械と基礎を固定できるタイプです。
- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。



■機械ー基礎（アンカーボルト）固定時には、防振ディスクのご使用をお勧めします。

ねじ頭用防振ディスク
BVW

P.1122 ▸



■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H
989722	PKD1-0	115	115	56	8	37.5	19	10	50
989723	PKD2-0	150	150	58	10	39	22	12	60
989724	PKD3-0	200	200	57	12	39	27	14	75
989725	PKD3-72-0	200	200	81	12	51	27	14	75
989726	PKD4-0	200	250	79	18	51.5	27	14	95
989727	PKD5-0	250	330	79	18	51.5	27	14	125
989728	PKD6-0	300	400	80	20	52.5	32	17	150
989729	PKD7-0	400	500	80	20	52.5	40	19	200
989730	PKD8-0	500	600	154	22	90	50	22	255

No.	I	J	許容荷重kN	高さ		ストローク（揚程）	質量kg	価格
				最低	最高			
PKD1-0	24	22	15	56	64	8	2.9	41,800
PKD2-0	23	22	25	58	68	10	5.3	55,500
PKD3-0	27	26	47	57	69	12	10	75,500
PKD3-72-0	27	26	47	81	93	12	14.1	85,000
PKD4-0	27	26	58	79	97	18	17.6	98,000
PKD5-0	105	26	97	79	97	18	26.2	185,000
PKD6-0	100	30	142	80	100	20	53.2	309,000
PKD7-0	130	35	236	80	100	20	83	443,000
PKD8-0	150	35	355	154	176	22	180	820,000

■プレート別特性データ





CADデータダウンロード・在庫照会は Web サイトで！ ナベヤ 検索
SINCE 1560 NABEYA CO.,LTD.
2023年12月