レベリングエレメントBNRV（ステンレススチール製）

RoHS対応 NBK® Bilz®

VIBRATION ISOLATION LEVELING ELEMENT　No.E-9927







材　質　ケース：ステンレススチール　防振プレート：NBR

耐熱温度　－20℃～＋80℃

- ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
- レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。
- 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
- 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。
- 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。
  BNRV…P4　　:防振プレートB4を使用
  BNRV…P30W:防振プレートB30Wを使用
  BNRV…PBR7　:滑り止めプレートBR7を使用
- BNRV…PBR7は、防振機能を備えていません。
- ボルトナットはフレキシブル接続用レベリングねじBNRBSFの中から、お選びいただくことができます。

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	許容荷重 kN	質量 kg	価格
989838	BNRV050P4	54	25	17	1.5	0.4	6,450
989839	BNRV070P4	76	28	21	4	0.6	8,250
989840	BNRV110P4	116	29	25	8	1.2	17,600
989841	BNRV150P4	156	31	25	15	2.6	31,600
989842	BNRV050P30W	54	28	17	0.5	0.4	6,450
989843	BNRV070P30W	76	31	21	1.5	0.6	8,250
989844	BNRV110P30W	116	32	25	4	1.2	17,600
989845	BNRV150P30W	156	34	25	8	2.6	31,600
989846	BNRV050PBR7	54	17	17	2	0.4	5,950
989847	BNRV070PBR7	76	20	21	6	0.6	7,850
989848	BNRV110PBR7	116	21	25	12	1.2	16,000
989849	BNRV150PBR7	156	23	25	25	2.6	28,200

※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNRBSF)より選定してください。

■プレート別特性データ





CADデータダウンロード・在庫照会は Web サイトで！　ナベヤ　検索
SINCE 1560 NABEYA CO.,LTD.
2023年12月